

EcoExchanger®

- + Hővisszanyerés és gőzcsökkentés egyben
- + Jobb munkakörülmények a főzőedény-mosó területen
- + Akár 40%-os energiamegtakarítás*



Gőzcsökkentés és hővisszanyerés egyben

Az EcoExchanger® a gőzcsökkentés és a hővisszanyerés intelligens, egyetlen egységbe integrált kombinációja, amely mindössze 230 mm-rel növeli a magasságot, így a teljes beépítési magasság alacsony marad. Az EcoExchanger gyárilag felszerelt opcióként kapható a Granule Smart, Granule Smart+, Granule Flexi és Granule Maxi modellekhez.

Jobb munkakörnyezet

A hatékony gőzcsökkentő funkció a mosási ciklus befejezése után visszanyeri a gépben maradt gőzt, így csökkentve a helyiségbe kibocsátott gőz mennyiségét. Ennek eredményeként jelentősen javulnak a munkakörülmények a mosogatóterületen.

* Az öblítőtartály fűtéséhez. A megtakarítás mértéke a gép típusától függően változik.

Az újrahasznosított hő akár 40%*-kal csökkenti az energiafogyasztást

A hővisszanyerő funkció újrahasznosítja a gőzből származó hőenergiát, és azt a bejövő öblítővíz melegítésére használja fel. Ez a kiegészítő hőhatás 25–30 °C-kal emeli a hőmérsékletet, és akár 40%-kal csökkenti az öblítőtartály fűtéséhez szükséges energiafogyasztást.

Műszaki adatok

EcoExchanger® a Granule Smart®-hoz

[Cikkszám: 24242]

Az optimális teljesítményhez elektromos változat szükséges	16.5 kW, 32 A
Elektromos felszereltségi lehetőségek	380 V/400 V 50/60 Hz ; 415 V 50 Hz ; 440 V 60 Hz
Hőmérséklet-emelkedés (legfeljebb)	30 °C
Energiamegtakarítás (legfeljebb)	40%
Ajánlott szellőztetés az EcoExchanger használatával	100 m³/h
Teljes beépítési magasság	1964 +/- 25 mm



EcoExchanger® a Granule Smart+® készülékhez

[Cikkszám: 24242]

Az optimális teljesítményhez elektromos változat szükséges	17.2 kW, 32 A
Elektromos felszereltségi lehetőségek	380 V/415 V/400 V 50/60 Hz
Hőmérséklet-emelkedés (legfeljebb)	30 °C
Energiamegtakarítás (legfeljebb)	40%
Ajánlott szellőztetés az EcoExchanger használatával	100 m³/h
Teljes beépítési magasság	1964 +/- 25 mm



EcoExchanger® for Granule Flexi®

[Cikkszám: 27132]

Az optimális teljesítményhez elektromos változat szükséges	17 kW, 32 A
Elektromos felszereltségi lehetőségek	380 V/415 V/400 V 50/60 Hz
Hőmérséklet-emelkedés (legfeljebb)	30 °C
Energiamegtakarítás (legfeljebb)	35%
Ajánlott szellőztetés az EcoExchanger használatával	75 m³/h
Teljes beépítési magasság	1994 +/- 25 mm



EcoExchanger® for Granule Maxi®

[Cikkszám: 24306]

Az optimális teljesítményhez elektromos változat szükséges	29 kW, 50 A
Elektromos felszereltségi lehetőségek	380 V/400 V 50/60 Hz ; 415 V 50 Hz ; 440 V 60 Hz
Hőmérséklet-emelkedés (legfeljebb)	25 °C
Energiamegtakarítás (legfeljebb)	35%
Ajánlott szellőztetés az EcoExchanger használatával	150 m³/h
Teljes beépítési magasság	2267 +/- 25 mm



Megjegyzés: a teljesítményadatok a bejövő víz hőmérsékletétől függően változhatnak.