

Pure Performance™ by Nor:disk

D1 Core

Pult alá szerelhető mosogatógép



Pult alá szerelhető mosogatógép

szé x mé x ma : 825 x 565 x 630/1010 mm
Egyrétegű szerkezet
Rozsdamentes acélból készült mosó- és öblítőkarak



Adagolóberendezés és leeresztő szivattyú

A leeresztő szivattyú, valamint a folyékony mosószerhez és öblítőszerhez tartozó beépített adagolóberendezés az alapfelszereltség részét képezi.



Leválasztótartály és öblítőszivattyú

Az EN 1717 szabványnak való megfelelés érdekében leválasztótartályt tartalmaz, amelyhez atmoszférikus nyomású öblítőtartály tartozik a megfelelő öblítővíz-hőmérséklet biztosítása érdekében. Az öblítőszivattyú biztosítja a megfelelő áramlást, nyomást és öblítővíz-mennyiséget.



Azonnali hozzáférés az információkhoz


Olvassa be a QR-kódot, és online hozzáférhet a szervizelési előzményekhez, a felhasználói és szervizkézikönyvekhez, illetve a hibaelhárítási útmutatókhoz.

Ez a SIMpel™!



D1 Core pult alá szerelhető mosogatógép

Cikkszám: 31158



Mosogatógép kosár edényekhez

500 x 500 mm
Az alapfelszereltség része.
Cikkszám: 30657



Mosogatógép kosár poharakhoz

500 x 500 mm
Az alapfelszereltség része.
Cikkszám: 30658

D1 Core műszaki adatok

Műszaki rajz

Általános

Tervezés	Pult alá szerelhető mosogatógép Mosogatósár mérete 500 x 500 mm Egyrétegű burkolat
Külső méretek (szé x mé x ma)	825 (+11) x 565 x 630/1010 mm
Szabad magasság (rakodási magasság)	350 mm (325 mm)
Súly (üres/töltött)	47 / 76 kg
A mosótartály térfogata	23 liter
Az öblítőtartály térfogata	5,5 liter
Az öblítővíz mennyisége	2,6 liter
Mosó- / öblítővíz hőmérséklete	60 / 85 °C
Zajszint	<62 dB(A) ISO 11203

Programok és befogadóképesség

Mosási programok	1:30 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapacitás/mosási program	18 lapos-vagy 12 leveses tányér, Ø 240 mm 25 pohár/bögrék, Ø 90 mm
Felfűtési idő	25 perc, 55 °C-os bemeneti vízhőmérséklet mellett

Elektromos csatlakozás ①

Feszültség	380–415 V / 3N~ / 50 Hz, 230 V / 1N~ / 50 Hz-re átkapcsolható 230 V / 3N~ / 50 Hz (opcionális)
Biztosíték	16 A (400V/3N~), 16 A (230V/3N~), 25 A (230V/1N~)
Maximális teljesítmény	4,9 kW
Mosogatógép-szivattyú	0,40 kW
Öblítőszivattyú	0,18 kW
Mosó / öblítőtartály*	2,5 kW / 4,5 kW
A burkolat védelmi osztálya	IPX1

Vízcsatlakozás ②

Keménység/Csatlakozás	Teljes keménység: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Bemeneti tömlő ¾" belső menettel – 1,5 m 200–500 kPa (2–5 bar)
A bemenő víz maximális hőmérséklete	60 °C

Szellőzés és vízvezetés ③

Hőelvezetés	1,9 kW / 1,1 kW / 0,8 kW (összesen / érzékelhető / látens)
Szellőzési követelmény	300 m³/h
Vízvezetés	Leeresztőcső, átmérő 28 mm, hossz 1 m, teljesítmény 50 l/min
A lefolyóvíz hőmérséklete	65 °C
Beépített leeresztő szivattyú	40 W, Emelési magasság: 400 mm

Mosószer és öblítőszer

Adagoló berendezések	A gépbe perisztaltikus szivattyúval ellátott adagolók vannak beépítve a folyékony mosószer és az öblítőszer adagolásához
----------------------	--

* Nem használják egyszerre.

- ① Villamos hálózat
- ② Vízellátás
- ③ Csatorna

