

# EcoExchanger<sup>®</sup>

- + Värmeåtervinning och ångreducering i ett
- + Förbättrat klimat i grovdisken
- + Upp till 40% energibesparing\*



## Värmeåtervinning och ångreducering i ett

EcoExchanger<sup>®</sup> är en smart lösning som kombinerar värmeåtervinning och ångreducering i ett och bara bygger 230 mm i höjd, vilket håller den totala installationshöjden låg. EcoExchanger finns som fabriksmonterat tillval för modellerna Granule Smart, Granule Smart+, Granule Flexi, och Granule Maxi.

## Förbättrad arbetsmiljö i diskrummet

Den effektiva ångreduceringen fångar upp den ånga som produceras under diskcykeln och minskar därmed mängden ånga som frisläpps i diskrummet efter avslutat program. Resultatet är en avsevärt förbättrad arbetsmiljö och ett behagligare klimat i diskrummet.

## Värmeåtervinning minskar energikonsumtionen med upp till 40%\*

Samtidigt använder värmeåtervinningsfunktionen den värme som finns i ångan till att värma inkommande sköljvatten med 25-30 °C, och minskar därmed energiåtgången för att värma sköljtanken med upp till 40%.

*\* Energi som används för att värma sköljtanken. Besparingen varierar beroende på modell.*

# Tekniska specifikationer

## EcoExchanger® för Granule Smart®

[Artnr. 24242]

Elanslutning för optimal prestanda	16.5 kW, 32 A
Spänningsalternativ	380 V/400 V 50/60 Hz ; 415 V 50 Hz ; 440 V 60 Hz
Temperaturökning (upp till)	30 °C
Energibesparing (upp till)	40%
Rek. ventilationskapacitet med EcoExchanger	100 m <sup>3</sup> /h
Total installationshöjd	1964 +/- 25 mm



## EcoExchanger® för Granule Smart+®

[Artnr. 24242]

Elanslutning för optimal prestanda	17.2 kW, 32 A
Spänningsalternativ	380 V/415 V/400 V 50/60 Hz
Temperaturökning (upp till)	30 °C
Energibesparing (upp till)	40%
Rek. ventilationskapacitet med EcoExchanger	100 m <sup>3</sup> /h
Total installationshöjd	1964 +/- 25 mm



## EcoExchanger® för Granule Flexi®

[Artnr. 27132]

Elanslutning för optimal prestanda	17 kW, 32 A
Spänningsalternativ	380 V/415 V/400 V 50/60 Hz
Temperaturökning (upp till)	30 °C
Energibesparing (upp till)	35%
Rek. ventilationskapacitet med EcoExchanger	75 m <sup>3</sup> /h
Total installationshöjd	1994 +/- 25 mm



## EcoExchanger® för Granule Maxi®

[Artnr. 24306]

Elanslutning för optimal prestanda	29 kW, 50 A
Spänningsalternativ	380 V/400 V 50/60 Hz ; 415 V 50 Hz ; 440 V 60 Hz
Temperaturökning (upp till)	25 °C
Energibesparing (upp till)	35%
Rek. ventilationskapacitet med EcoExchanger	150 m <sup>3</sup> /h
Total installationshöjd	2267 +/- 25 mm



Obs: temperaturokning och energibesparing varierar med temperatur på inkommande vatten.