

EcoExchanger®

- + Lämmön talteenotto ja höyryn vähennys samassa
- + Parannettu työympäristö keittoastioiden pesualueella
- + Jopa 40% energiansäästö*



Lämmön talteenotto ja höyryn vähennys samassa

EcoExchanger® on älykäs yhdistelmä höyryn vähentämistä ja lämmöntalteenottoa yhdistettynä kokonaisuudeksi ja se lisää vain 230 mm korkeutta, mikä pitää kokonaisuuskorkeuden alhaisena. EcoExchanger on saatavana tehdasasennettuna lisävarusteena Granule Smart-, Granule Smart+-, Granule Flexi- ja Granule Maxi -malleille.

Parempi työympäristö

Tehokas höyrynvähennysominaisuus ottaa pesuohjelman tuottaman höyryn talteen, mikä vähentää huoneeseen vapautuvan höyryn määrää. Tuloksena on parannettu työympäristö keittoastioiden pesualueella.

Kierrätyslämpö vähentää energiankulutusta jopa 40 %*

Lämmön talteenotto toiminto kierrättää samalla lämpöenergiaa höyrystä ja käyttää sitä sisäntulevan huuhteluveden lämmitykseen. Lisätehoste lisää lämpötilaa jopa 25 - 30 °C ja johtaa jopa 40 % pienempään energiankulutukseen huuhtelusäiliön lämmitystä varten.

* Huuhtelusäiliön lämmittämiseen. Säästöt vaihtelevat konemallin mukaan.

Tekniset tiedot

EcoExchanger® malliin Granule Smart®

[Tuote nro 24242]

Optimaalista suorituskykyä varten tarvitaan sähköinen versio	16.5 kW, 32 A
Saatavilla sähkölisävarusteisiin	380 V/400 V 50/60 Hz ; 415 V 50 Hz ; 440 V 60 Hz
Lämpötilan nousu (jopa)	30 °C
Energiansäästö (jopa)	40%
Suositteltu tuuletus, kun käytössä on EcoExchanger	100 m ³ /h
Asennuksen kokonaiskorkeus	1964 +/- 25 mm



EcoExchanger® malliin Granule Smart+®

[Tuote nro 24242]

Optimaalista suorituskykyä varten tarvitaan sähköinen versio	17.2 kW, 32 A
Saatavilla sähkölisävarusteisiin	380 V/415 V/400 V 50/60 Hz
Lämpötilan nousu (jopa)	30 °C
Energiansäästö (jopa)	40%
Suositteltu tuuletus, kun käytössä on EcoExchanger	100 m ³ /h
Asennuksen kokonaiskorkeus	1964 +/- 25 mm



EcoExchanger® malliin Granule Flexi®

[Tuote nro 27132]

Optimaalista suorituskykyä varten tarvitaan sähköinen versio	17 kW, 32 A
Saatavilla sähkölisävarusteisiin	380 V/415 V/400 V 50/60 Hz
Lämpötilan nousu (jopa)	30 °C
Energiansäästö (jopa)	35%
Suositteltu tuuletus, kun käytössä on EcoExchanger	75 m ³ /h
Asennuksen kokonaiskorkeus	1994 +/- 25 mm



EcoExchanger® malliin Granule Maxi®

[Tuote nro 24306]

Optimaalista suorituskykyä varten tarvitaan sähköinen versio	29 kW, 50 A
Saatavilla sähkölisävarusteisiin	380 V/400 V 50/60 Hz ; 415 V 50 Hz ; 440 V 60 Hz
Lämpötilan nousu (jopa)	25 °C
Energiansäästö (jopa)	35%
Suositteltu tuuletus, kun käytössä on EcoExchanger	150 m ³ /h
Asennuksen kokonaiskorkeus	2267 +/- 25 mm



Huomautus: suorituskykyluvut voivat vaihdella tulevan veden lämpötilan mukaan.