



Pure Performance™ by Nor:disk

D1 Core

Untertisch-Geschirrspüler



Untertisch-Geschirrspüler

H x B x T : 825 x 565 x 630/1010 mm
Einwandige Konstruktion
Wasch- und Spülarms aus Edelstahl



Dosiervorrichtung & Ablaufpumpe

Ablaufpumpe und integrierte
Dosiervorrichtung für Flüssigreiniger
und Klarspüler sind im Lieferumfang
enthalten.



Zwischentank & Spülpumpe

Zwischentank zur Einhaltung der
Norm EN1717 mit atmosphärischem
Spültank zur Gewährleistung der
korrekten Spülwassertemperatur.
Spülpumpe zur Gewährleistung des
korrekten Durchflusses, Drucks und
der korrekten Menge an Spülwasser.



Sofortiger Zugriff auf Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um
online auf Wartungshistorie,
Benutzer- und Servicehandbücher
oder Fehlerbehebungsanleitungen
zuzugreifen.

Das ist SIMpel™!



D1 Core Untertisch-Geschirrspüler
Art.-Nr. 31158



Geschirrspülkorb

500 x 500 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 30657



Gläserpülkorb

500 x 500 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 30658

D1 Core Technische Spezifikationen

Technische Zeichnung

Allgemeines

Design	Untertisch-Geschirrspülmaschine Spülkorbgröße: 500 x 500 mm einwandiges Gehäuse
Außenmaße H x B x T	825 (+11) x 565 x 630/1010 mm
Freiraum (Ladehöhe)	350 mm (325 mm)
Gewicht (leer/gefüllt)	47 / 76 kg
Waschtankvolumen	23 Liter
Spülbehältervolumen	5.5 Liter
Spülwassermenge	2.6 Liter
Wasch-/Spülwassertemperatur	60 / 85 °C
Schalldruckpegel	<62 dB(A) ISO 11203

Programme & Kapazität

Waschprogramme	1:30 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapazität / Waschprogramm	18 Speiseteller oder 12 Suppenteller Ø 240 mm, 25 Gläser/Becher Ø 90 mm.
Anlaufzeit	25 Minuten bei einer Wassereintrittstemperatur von 55 °C

Elektrischer Anschluss ①

Spannung	380–415 V/3N~/50 Hz, umschaltbar auf 230 V/1N~/50 Hz 230 V/3N~/50 Hz (Option)
Sicherung	16 A (400V/3N~), 16 A (230V/3N~), 25 A (230V/1N~)
Maximale Leistung	4.9 kW
Geschirrspülpumpe	0.40 kW
Spülpumpe	0.18 kW
Heizungswasch-/Spültank*	2.5 kW / 4.5 kW
Gehäuseklasse	IPX1

Wasseranschluss ②

Härte/Verbindung	Gesamthärte: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Zulaufschlauch mit ¾" Innengewinde – 1,5 m 200 – 500 kPa (2 – 5 bar)
Max. Wassereintrittstemperatur	60 °C

Belüftung & Entwässerung ③

Wärmeableitung	1,9 kW / 1,1 kW / 0,8 kW (Gesamt/fühlbare Wärme/ latente Wärme)
Lüftungsanforderung	300 m³/h
Entwässerung	Ablaufschlauch Ø 28 mm, 1 m, Kapazität 50 l/ min
Ablaufwassertemperatur	65 °C
Integrierte Ablaufpumpe	40 W, Hubkraft: 400 mm

Waschmittel & Klarspüler

Dosiergeräte	Dosiervorrichtungen für Reinigungsmittel und flüssige Klarspüler mit Peristaltik Pumpe, in der Maschine integriert
--------------	--

* Nicht gleichzeitig in Gebrauch.

- ① Elektrik
- ② Wasserversorgung
- ③ Abfluss

