

Pure Performance™ by Nor:disk

G0 Core

Kompakt pohármosó a bárpult területére



Kompakt pohármosó – tökéletes választás a bárba!

szé x mé x ma: 702 x 465 x 525/865 mm
Egyrétegű szerkezet
Rozsdamentes acélból készült mosó- és öblítőkarak



Adagolóberendezés és leeresztő szivattyú

A leeresztő szivattyú, valamint a folyékony mosószerhez és öblítőszerhez tartozó beépített adagolóberendezés az alapfelszereltség részét képezi.



Leválasztótartály és öblítőszivattyú

Az EN 1717 szabványnak való megfelelés érdekében leválasztótartályt tartalmaz, amelyhez atmoszférikus nyomású öblítőtartály tartozik a megfelelő öblítővíz-hőmérséklet biztosítása érdekében. Az öblítőszivattyú biztosítja a megfelelő áramlást, nyomást és öblítővíz-mennyiséget.



Azonnali hozzáférés az információkhoz


Olvassa be a QR-kódot, és online hozzáférhet a szervizelési előzményekhez, a felhasználói és szervizkézikönyvekhez, illetve a hibaelhárítási útmutatókhoz.

Ez a SIMpel™!



G0 Core kompakt pohármosó

Cikkszám: 31156



Mosogatógép kosár poharakhoz
400 x 400 mm. Az alapfelszereltség része.

Cikkszám 30659



Evőeszköz-tartó kosár
130 x 55 mm. Az alapfelszereltség része.

Cikkszám 30660

G0 Core műszaki adatok

Műszaki rajz

Általános

Tervezés	Pult alá szerelhető pohármosó gép Mosórekesz méretei: 400 x 400 mm Egyrétegű burkolatú szekrény
Külső méretek (szé x mé x ma)	702 (+10) x 465 x 525/865 mm
Szabad magasság (rakodási magasság)	305 mm (280 mm)
Súly (üres/töltött)	31 / 49 kg
A mosótartály térfogata	12 liter
Az öblítőtartály térfogata	5,5 liter
Az öblítővíz mennyisége	2,4 liter
Mosó-/öblítővíz hőmérséklete	60/70 °C
Zajszint	48 dB(A) ISO 11203

Programok és befogadóképesség

Mosási programok	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapacitás / mosási program	16 db 85 mm átmérőjű pohár, 25 db 65 mm átmérőjű pohár
Felfűtési idő	17 perc, 55 °C-os bemeneti vízhőmérséklet mellett

Elektromos csatlakozás ①

Feszültség	230 V/ 1N- / 50 Hz
Biztosíték	16 A (230 V/ 1N-)
Maximális teljesítmény	3,1 kW
Mosogatógép-szivattyú	0,27 kW
Öblítőszivattyú	0,18 kW
Mosó/öblítőtartály*	1,6 kW / 2,8 kW
A burkolat védelmi osztálya	IPX1

Vízcsatlakozás ②

Keménység/Csatlakozás	Teljes keménység: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Bemeneti tömlő ¾" belső menettel – 1,5 m 200–500 kPa (2–5 bar)
A bemenő víz maximális hőmérséklete	60 °C

Szellőzés és vízvezetés ③

Hőelvezetés	1,1 kW / 0,7 kW / 0,4 kW (összesen/érzékelhető/latens)
Szellőzési követelmény	200 m³/h
Vízvezetés	Lefolyócső, átmérő 28 mm, hossza 1 m, teljesítmény 50 l/min
A lefolyóvíz hőmérséklete	65 °C
Beépített leeresztő szivattyú	40 W, Emelési magasság: 400 mm

Mosószer és öblítőszer

Adagoló berendezések	A gépbe beépített, perisztaltikus szivattyúval ellátott mosószer- és folyékony öblítőszer-adagolók
----------------------	--

* Nem használják egyszerre.

- ① Villamos hálózat
- ② Vízellátás
- ③ Csatorna

