




Swedish Innovation, Quality & Design



Pure Performance through Granule Technology™

Granule Smart+



Den ultimative løsning til køkkenet

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Granule Smart+®

Granule Smart+® indeholder den innovative Granule Technology™ og fjerner behovet for forvask.



Den frontbetjente Granule Smart+ er et match made in heaven til køkkener med en bred vifte af udstyr, som skal rengøres. Den er udstyret med dobbelt effekt: Plus-tilstand til porcelæn, glas og plastik samt Granule Technology™ til gryder, pander, riste og andre genstande, der har brug

for et ekstra boost. Granule Smart+ kan være på mindre end 1 m² med et smart indbygget afsætningsbord eller som et system med flere kurve og vogne. Det rengør og desinficerer alt, der bruges til madlavning i et professionelt køkken.



Færre kemikalier

Sparer i gennemsnit 1,3 liter om dagen, hvilket giver op til 400 liter om året.



Mindre vand

Sparer i gennemsnit 920 liter om dagen, hvilket giver op til 280.000 liter om året.



Mindre energi

Sparer i gennemsnit 36 kWh om dagen, hvilket giver op til 10.700 kWh om året. Tilføj EcoExchanger® for at spare endnu mere.



Mindre tid

Gør dine gryder og pander rene på 2 min. 30 sek* uden forvask.



Høj kapacitet

7 GNI/1 pr. cyclus – op til 168 GNI/1* eller GNI/2 pr. time (maksimal dybde 65 mm) Op til 33 porcelænskurve pr. time



Fødevarerikkerhed

Alle vaskeprogrammerne overholder de hygiejniske retningslinjer i DIN 10534 standarden



Fremtidssikret

Granule Smart+ er klar til Industri 4.0, hvilket betyder, at den vil være kompatibel med fremtidige funktioner og egenskaber.



Brugervenligt design

Betjeningspanel i øjenhøjde. Store knapper og tydelige symboler. Påmindelser og meddelelser på displayet. Indbygget indføringsbord til opvaskekurven. Røde og grønne indikatorlamper. USB-port til eksport af HACCP-logfiler.



SIMpel™

QR-kode med onlineadgang til instruktionsvideoer, servicehistorik og fejlfindingsvejledninger.

De beregnede besparelser er baseret på et prøveanlæg, som tilbereder 800 måltider om dagen og med 300 driftsdage om året. Sammenligningen er baseret på manuel opvask i køkkenvask sammenlignet med opvask i Granule Smart+: 50% ECO cyklus, 30% Kort og 20% Normal. *N.B. Den valgfrie EcoExchanger vil føje 80 sekunder til cyklussens varighed.

Kan leveres i fire udgaver

Granule Smart+® fås i fire udgaver: Standard, FreeFlow, Retail, og Retail FreeFlow. Hver udgave leveres med en pakke af udvalgt tilbehør og kan yderligere tilpasses dine behov ved tilføjelse af et eller flere smarte tilbehør.



Granule Smart+® Standard Edition

Vare nr. 27022

Granule Smart+ Standard Edition er en enkeltstående version, der har en rund grydekurv, og hvis nederste dørlem kan foldes ud til et indbygget påfyldningsbord, som kan foldes ned for at lette adgangen til maskinens indvendige dele under den daglige rengøring. Grovopvaskemaskinens lave højde gør det muligt at placere den selv i små og trange områder, og den bruger mindre end 1m² gulvplads.



Granule Smart+® Freeflow Edition

Vare nr. 27023



Granule Smart+ FreeFlow Edition maksimerer fleksibilitet, flow og kapacitet ved at tilføje to vogne og en ekstra standard grovopvaskekurv (26426). Denne opsætning giver mulighed for multitasking og tømning/fyldning af den ene kurv, mens den anden vaskes. Vognen tilbyder indførringsmuligheder i to niveauer og kan bruges til enten at transportere vasket udstyr eller hele kurven. Låsable, drejelige hjul giver dig mulighed for at parkere vognen sikkert, når det er nødvendigt.



Granule Smart+® Retail Edition

Vare nr. 27024

Granule Smart + Retail Edition er en komplet pakke til kunder inden for detailsektoren. Den indeholder vaskekurv med bundgitter (26140), en vaskekurv til tallerkener og service samt et dækgitter. En opsætning, der gør det let at rengøre genstridige kyllingeriste, men også det mere delikate displayudstyr til delikatessedisken.



Granule Smart+® Retail Freeflow Edition

Vare nr. 27025

Granule Smart+ Retail FreeFlow Edition er en boostet udgave af Retail Edition-pakken, der tilføjer en ekstra grovopvaskekurv (26140) og to vogne. Denne opsætning giver mulighed for multitasking og tømning/fyldning af den ene kurv, mens den anden vaskes.

Den sammenfoldelige lem er en standardfunktion på Granule Smart+, scan QR-koden for at se, hvordan den fungerer.



Tjek Granule Smart+® ud

Se vores Youtube-film for at opleve, hvor effektiv og alsidig Granule Smart+®-serien er.



Tilbehør

Granule Smart+® udgaverne kan tilpasses yderligere, så den passer til netop dine særlige behov ved at tilkøbe ekstra tilbehør og indsatse.



Følg os på YouTube for at se, hvordan den fyldes, og hvordan du kan bruge det forskellige tilbehør.

Pro Wash-kurv til GN-bakker, gryder og bageplader

Art. nr. 29505

Mulighed for at placere Gastronorm-bakker, gryder og pander samt riste, bageplader og skærebrætter uden brug af ekstra tilbehør. Plads til 6 GN 1/1, 65 mm dybde, 2 GN 2/1 op til 100 mm, 12 GN 1/4, 1/6, 1/9.

Indvendig diameter: 696 mm.

(1× medfølger i Standard Edition. 2× medfølger i FreeFlow Edition.)



Vaskekurv med bundnet

Art. nr. 26140

Til kunder, som vasker dele af Gastronomiserien, men desuden har en større blanding af andre dele. Bundnettet forhindrer håndtag m.v. i at falde gennem kurvens bund.

(1× medfølger i Retail Edition. 2× medfølger i Retail FreeFlow Edition.)



Redskabskurv

Art. nr. 29495

Rustfri netkurv, der passer ind i et af de 6 rum i en af de runde opvaskekurve. Anvendes til piskeris, slev og andre redskaber.

Højden på øseskeer maks. 500 mm.



Indsats til bakker, riste, låg, skærebrætter m.M.

Art. nr. 19992

Anbringes inde i de runde opvaskekurve. Kan indeholde 2 2/1GN eller 6 bageplader 600 x 400 mm med op til 20 mm kant og 2 bakker i størrelse 1/1GN, op til 16 riste, op til 8 skærebrætter og 1/1GN låg.



Registreret design.

Grydekurv

Art. nr. 21423


Kan indeholde 2 større gryder (200 mm) eller 1 stor gryde (400 mm). Placeres i maskinen i stedet for standard-opvaskekurv.



Fleksibel grydeholder

Art. nr. 25188

Gummistropp med to kroge. Gummistroppen placeres rundt om gryden og hæftes på kurven.



Holder til opbevaring af tilbehør

Art. nr. 6001159

Til store indsatser og tilbehør, som ikke er i brug. Kan hænge på begge sider af maskinen.



Vogn til opvaskekurv

Art. nr. 24637

Maksimerer fleksibiliteten og flowet og skaber mulighed for ergonomisk arbejde.

(2× medfølger i FreeFlow Edition. 2× medfølger i Retail FreeFlow Edition.)



Registreret design.

Multiflex-holder til kasseroller, skåle og sigter

Art. nr. 20554

Anbringes inde i de runde opvaskekurve. Kapacitet: op til 3-4 kasseroller eller op til 4-5 små skåle, sigter m.m.

Opvaskekurv til tallerkner og andet porcelæn

Art. nr. 19882


500 x 500 mm



Dækgitter

Vare nr. 13796

Dækgitter til 500 × 500 mm vaskekurv. Forhindrer, at lette genstande skylles ud af kurven under en opvaskecyklus.



Vaskekurv til glas og kopper

Vare nr. 27068


500 × 500 mm



Opvaskekurv til bestik

Vare nr. 27069

500 × 500 mm



Altid SIMpel™

Alle Nor:disk-løsninger er udstyret med SIMpel™ – et smart QR-kodesystem med en særlig online platform. Uanset om du er slutbruger eller servicetekniker, giver SIMpel™ dig hurtig og nem adgang til det unikke materiale for det specifikke produkt.

QR-koden er porten mellem dit produkt og din SIMpel-portal. Hvis du blot scanner koden, bliver du automatisk sendt videre til onlineportalen, der indeholder maskins-pecifikke dokumenter, fejlfindingsvejledninger, fejlkodetabeller og instruktionsvideoer. Som servicetekniker kan du gå ind i det adgangskodebeskyttede område for teknikere for at registrere eller søge i dokumentations- og vedligeholdelseshistorikken.



Granule Smart+® tekniske data

Generelt	
Design	Frontbetjent med roterende opvaskekurv
Udvendige dimensioner (H × B × D)	1.736/2.079 mm (± 25) x 1.025 mm x 957/1.317 mm
Indføringsvolumen	220 liter (ø 700 mm × H 570 mm)
Vægt (fyldt/tom)	465 kg/331 kg
Opvaskebeholder, mængde	108 liter
Skyllevand, mængde	4 liter (ECO-program) 6 liter (kort/normalt program)
For at opnå 3.600 HUE i overensstemmelse med NSF/ANSI 3, 6 liter er nødvendigt.	

Skyllevand, mængde i PLUS-tilstand	4 liter
Granulat, mængde	8 liter
Opvaskevand, temperatur	65 °C
Skyllevand, temperatur	85 °C
Lydtryksniveau	70 dB (A)

Programmer og kapacitet	
Opvaskeprogrammer med/uden	ECO: 2 min., 30 sek. / 2 min., 30 sek.
Granulat	Kort: 3 min., 30 sek. / 2 min., 40 sek.
	Normal: 5 min., 30 sek. / 4 min., 40 sek.
Opvaskeprogrammer PLUS-tilstand (opvask af service)	ECO: 1 min., 30 sek.
	Kort: 2 min.
	Normal: 2 min, 30 sek.
Maksimal / normal kapacitet pr. time (normal kapacitet inkl. håndtering)	Standard Edition: 168/126 GNI/1 eller tilsvarende i andre gryder FreeFlow Edition: 168/147 GNI/1 eller tilsvarende i andre gryder
Maksimal/normal kapacitet PLUS-tilstand pr. time (normal kapacitet inkl. håndtering)	40/33 500×500 mm opvaskekurve
Kapacitet pr. vaskeprogram	6+1 GN 1/1 eller GN 1/2 65 mm dybde, eller 3 GN 1/1 eller GN 1/2 op til 200 mm dybde og 3 GN 1/1 eller GN 1/2 op til 65 mm dybde, eller tilsvarende i andre gryder. PLUS-tilstand: 18 middags- eller 12 suppetallerkener, maks. Ø 240 mm, diverse redskaber og plastikskåle

Elektrisk tilslutning	
Spænding**	3~ 400–415 V/50 Hz + PE / 3~ 380 V/50 Hz + PE
Sikring (ved udgangseffekt 17,2 kW)	32 A (400/415 V, 380 V)
Maksimal udgangseffekt (kold eller varm opfyldning)	17,2 kW
Vaskepumpemotor	2,2 kW
Vaskepumpemotor PLUS-tilstand	0,7 kW
Skyllepumpemotor	0,11 kW
Varmelegeme i opvasketank*	14 kW
Varmelegeme i skylletank*	14 kW
Beskyttelsesklasse	IPX5

Vandtilslutning	
Hårdhed/Tilslutning	Samlet hårdhed: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP han (DN20)
Bemærk: Omvendt osmose/destilleret vand må ikke anvendes.	
Tilslutning A	17,2 kW-enhed: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (varm eller kold påfyldning)
Tilslutning F (ekstraudstyr)	17,2 kW-enhed med dampproduktion (ekstraudstyr): 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C
	17,2 kW-enhed med EcoExchanger (ekstraudstyr): 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C
Tilbageslagsbeskyttelse	Opfylder EN 1717 med luftspalte af type AB, EN 13077

Afløb og ventilation	
Ventilation med dampreduktion	200 m³/h
Ventilation uden dampreduktion	500 m³/h
Ventilation med EcoExchanger®	100 m³/h
Varme afgivet til lokale med dampreduktion (samlet/mærkbar/latent)	1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW
Varme afgivet til lokale uden dampreduktion (samlet/mærkbar/latent)	2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW
Varme afgivet til lokale med Eco-Exchanger (samlet/mærkbar/latent)	1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW
Afløbsslange	Slange ø 32 mm
Afløb	Kapacitetsbehov 50 l/min. Ingen afløbspumpe, tyngdekraftafløb. Maskinen må ikke placeres direkte over et afløb.
Hjælp til rengøringsmiddel og skylning	Påkrævet. 230 VAC-signal er tilgængelig fra en særskilt dåse. Maks. belastning total 0,5 A.

Spændingsmuligheder.

Kan du ikke finde dine særlige krav på listen?

Tal med din Nor:disk salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede Nor:disk salgspartner for mere information om tilpasninger.



Doseringsudstyr

Doseringsdispenser til flydende vaskemiddel og skyllemiddel med peristaltisk pumpe og doseringssensor til vaskemiddel er ekstraudstyr, der kan monteres på fabrikken.

Marinevariant.

- to niveausensorer i opvaske-beholderen
 - fødder der kan boltes fast i gulvet for at undgå skridning og væltning
- Tal med din Nor:disk salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede Nor:disk salgspartner for mere information om Marine-varianten.



Dampreduktion eller EcoExchanger®?

Med den ekstra *dampreduktion* til din Granule Smart+® sikrer du et mere behageligt arbejdsmiljø for personalet og mindsker ventilationskravene. Føjer 70 sekunder til den samlede tid for korte og normale vaskeprogrammer. For PLUS-tilstand tilføjes 50 sekunder.

Den ekstra EcoExchanger® er en smart kombination af dampreduktion og varmegenvinding og forbedrer arbejdsmiljøet, samtidig med at den reducerer energibehovet til opvarmning af skylletanken med op til 40 %. Føjer 80 sekunder til den samlede tid for vaskeprogrammet.

Tal med din Nor:disk salgsrepræsentant eller din foretrukne, certificerede Nor:disk salgspartner for yderligere information om dampreduktion og EcoExchanger® til Granule Smart+®.




* Må aldrig være i funktion samtidig.
** Vedrørende alle tilgængelige spændingsmuligheder bedes du rådføre dig med din salgsrepræsentant eller en gyldig prisliste.
Granule Smart+® leveres med et 2 meter langt strømka-bel (uden stik) for tilslutning til en godkendt strømkontakt. Strømkontakten medfølger ikke i leveringen.

Granule Smart+® installation

(A/F) Vandindtag. (B/E) Vaskemiddel/tørremiddeltilslutning. (C) Elektrisk tilslutning. (D) Afløb. (G) USB-port.

Se forrige side for detaljer.

(mm)



© Nordisk 2026.07 Smart+ - DA Vi forbeholder os ret til korrektion af eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til at ændre design, specifikationer og udstyr.

..... EcoExchanger® (ekstraudstyr)

— Vogn × 2 til opvaskekurv (gælder kun FreeFlow Edition og Retail Edition FreeFlow)

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com