

Pure Performance™ de Nor:disk

G0 Core

Lave-verres compact



Lave-verres compact - idéal pour le bar !

H x L x P : 702 x 465 x 525/865 mm
Construction à simple paroi
Bras de lavage et de rinçage en inox



Réservoir de rupture et pompe de rinçage

Réservoir de rupture inclus pour garantir la conformité à la norme EN1717 avec réservoir de rinçage atmosphérique pour garantir une température correcte de l'eau de rinçage. Pompe de rinçage incluse pour garantir un débit, une pression et une quantité d'eau de rinçage corrects.



Doseurs, pompe de rinçage et pompe de vidange inclus

Doseurs de détergent liquide et de produit de rinçage, ainsi qu'une pompe de rinçage et une pompe de vidange, intégrés dans la machine.



Accès immédiat à l'information


Scannez le QR code, et accédez à l'historique de maintenance, aux manuels utilisateurs et techniques, ou encore au guide de réparation.

C'est ça SIMpel™!



G0 Core lave-verres compact


Réf. 31156



Casier de lavage

400 x 400 mm. Livré de série.

Réf. 30659



Porte-couvert

130 x 55 mm. Livré de série.

Réf. 30660

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Généralités	
Conception	Lave-verres à ouverture frontale simple paroi Dimension de casier de lavage : 400 x 400 mm
Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Profondeur)	702 (+10) x 465 x 525/865 mm
Dégagement à l'ouverture (Hauteur de chargement)	305 mm (280 mm)
Poids (vide / rempli)	31 / 49 kg
Volume de la cuve de lavage	12 litres
Volume de la cuve de rinçage	5,5 litres
Volume d'eau de rinçage	2,4 litres
Température de l'eau de lavage/ rinçage	60/70 °C
Niveau de pression sonore	48 dB(A) ISO 11203
Programmes et capacités	
Programmes lave-vaisselle	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Capacité / programme	16 verres à Ø 85 mm, 25 verres à Ø 65 mm
Temps de démarrage	17 min. à une température d'entrée de l'eau de 55 °C
Raccordement électrique ①	
Tension	230 V/ 1N~ / 50 Hz
Fusible	16 A (230 V/ 1N~)
Puissance maximale	3,1 kW
Pompe de lavage	0,27 kW
Pompe de rinçage	0,18 kW
Résistance de lavage/rinçage*	1,6 kW / 2,8 kW
Indice de protection	IPX1
Raccordement à l'eau ②	
Dureté/Connexion	Dureté totale : < 4 °dH ; 7 °f ; 70 PPM Tuyau d'entrée avec ¾ » femelle - 1,5 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Température maximale de l'alimentation d'eau	60 °C
Ventilation et vidange ③	
Dissipation de la vapeur	1,1 kW / 0,7 kW / 0,4 kW (totale/ressentie/latente)
Capacité de ventilation recommandée	200 m³/h
Vidange	Tuyau de vidange Ø 28 mm, 1 m, capacité 50 l/min
Température de l'eau de vidange	65 °C
Pompe de vidange intégrée (option)	40 W, Capacité de levage : 400 mm
Détergent et produit de rinçage	
Équipement de dosage	Doseurs de détergent et produit de lavage et rinçage liq- uide avec pompe péristaltique, intégrés dans la machine.

* Ne fonctionne pas simultanément

- ① Raccordement électrique
- ② Arrivée d'eau
- ③ Vidange

